Масло для автоматических коробок переключения передач Havoline® MD-3

Описание продукта

Предназначено для систем, для которых требуются масла предыдущих категорий DEXRON®-III H, MERCON® и Allison C-4.[1]

Преимущества для покупателя

Масло для автоматических коробок переключения передач (АКПП) Havoline® MD-3 обеспечивает выгоду покупателю благодаря:

- **Защите** от образования нагара, лака и других углеродистых отложений.
- **Уникальной стабильности** за счёт базовых масел премиум-класса и дополнительных ингибиторов окисления
- **Снижению уровня шума** – особенно эффективно в предотвращении "вибрации" в АКПП. Помогает обеспечить плавную бесшумную работу на всех скоростях.
- **Быстрой циркуляции при низких температурах** и исключительной прочности масляной плёнки при высоких температурах.

Свойства

Havoline MD-3 – это трансмиссионное масло для АКПП легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков производства "General Motors", "Ford Motor Company" и других автопроизводителей, подходящее для большинства моделей до 2006 модельного года, если для этих трансмиссионных систем требуются высокоэффективные универсальные масла для силовых передач.

Оно производится на основе гидроочищенных базовых масел премиум-класса и присадок, придающих термоокислительную стабильность, несущую способность, защищающих от износа и коррозии и снижающих фрикционные характеристики.

Оно помогает предотвратить вспенивание, нагар, лак и другие углеродистые отложения.

Масло для АКПП Havoline MD-3 также помогает обеспечить удивительно длинный срок службы. В суровых условиях эксплуатации оно:

- снижает трение для стабильного, плавного переключения передач,
- специально предназначено для предотвращения вибрации,
- сохраняет текучесть при длительной работе при низких температурах и стабильность при высоких температурах,
- защищает радиаторы трансмиссионной жидкости от коррозии,
- максимально предотвращает вероятность капитального ремонта коробки передач из-за нагара, коррозии и износа

Применение

Масло для АКПП Havoline MD-3 разработано для применения в большинстве АКПП до 2006 модельного года, произведённых компаниями "General Motors", "Ford Motor Company" и другими автопроизводителями, если для этих трансмиссионных систем требуются высокоэффективные универсальные масла для силовых передач. Рекомендуется для систем, требующих применения масел предыдущих категорий DEXRON®-III H, MERCON® и Allison C-4.

В подборе трансмиссионного масла для АКПП вашего автомобиля всегда руководствуйтесь инструкциями, содержащимися в вашем руководстве для владельца транспортного средства. Это трансмиссионное масло нельзя применять в системах под высоким давлением вблизи источников открытого пламени, искр либо горячих поверхностей. Использовать только в помещениях с достаточной вентиляцией. Хранить в закрытом контейнере. Не применять в аппаратах искусственного дыхания либо другом медицинском оборудовании.

[1] DEXRON - зарегистрированный товарный знак корпорации "General Motors".
MERCON – зарегистрированный товарный знак компании "Ford Motors".

Продукт (-ы) произведён (-ы) в США.
Всегда выбирайте смазочные материалы в строгом соответствии с рекомендациями производителей оборудования (OEM) к условиям эксплуатации оборудования и его техническому обслуживанию.

Продукт компании **Chevron**

01 мая 2011 г.
TTF-90

© 2009-2011 Chevron U.S.A. Inc. Все права защищены.
Chevron, the Chevron Hallmark, Havoline и Havoline with Deposit Shield являются товарными знаками, принадлежащими компании "Chevron Intellectual Property LLC". Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

ДАННЫЕ ТИПОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

Номер продукта по классификации Chevron	*221854*
Номер Листка безопасности	*8654*
Плотность, API	33,4
Вязкость, кинематическая сСт при 40°C сСт при 100°C	 34,1 7,0
Индекс вязкости	171
Температура вспышки, °C(°F)	212(414)
Температура застывания, °C(°F)	-50(-58)
Цвет	Красный

При стандартном производстве возможны незначительные отклонения от типовых свойств, указанных выше.